

TOP-SATIN

HIGH-STRENGTH PAINT

Тип продукта.....	краска
Производитель.....	KAMENEVGROUP / Россия
База.....	A / C / Super White
Тара.....	1л / 4л / 12л
Применение.....	для внутренних и наружных работ
Поверхности для нанесения.....	стены / потолки
Степень глянца.....	полуматовая / 4,6-5,4% @60° / 10,4-15,3% @85°
Расход.....	5-8 м ² /л в два слоя
Плотность.....	1,5 кг/л
Стойкость к истиранию по DIN EN ISO 11998.....	10 000 двойных проходов
Колеровка.....	NCS / RAL / каталог
Класс горючести.....	КМ1
Запах.....	нет
Токсичность.....	нет
Применение в детских и лечебных учреждениях.....	да
Нанесение.....	кисть / валик / краскопульт
Реставрация.....	да
Влажная уборка.....	да
Разбавитель.....	вода (до 10%)
Тип связующего.....	акриловая дисперсия
Время высыхания.....	2-4 часа при температуре 20°C и относительной влажности 65%
Время полной полимеризации.....	20 суток
Температура хранения и транспортировки.....	5°C / 30°C
Срок годности от даты изготовления.....	2 года

TOP-SATIN - высокопрочная краска для внутренних и наружных работ. Благодаря особому составу, обеспечивает идеальное сцепление с поверхностью, создает однородный слой с атласным эффектом. Обладает высокой стойкостью к истиранию и механическим воздействиям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Разрешается использовать в помещениях, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции (детские дошкольные организации, школы, лечебно-профилактические учреждения, предприятия общественного питания и пищевой промышленности).

C-RU.54.HC.11.008.E.000003.02.20 по ТУ 2316-001-5405452734-2019